FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Codes produits :

Référence B211T40802
EAN13 : -
CUP : -

Description brève du produit :

Tube PVC NF E + NF ME D80 pour l'évacuation des eaux résiduelles, pluviales et/ou ventilation à l'intérieur des bâtiments.

Fixation par collage

mesure coupée à 2ml lisse (sans pré-manchonnage)

4 autres conditionnements disponibles (voir ci-dessous)

Galerie de produits :



Description du produit :

Traditionnellement, ce diamètre est fabriqué en longueur standard de 4 mètres façonné à une

extrémité (pré manchonnage, tulipe), disponible ICI, et permettant un emboîtement avant collage

Afin de vous proposer un plus large choix adapté à votre chantier et économisant des frais de transport, nous vous le proposons également, sur ce site, en mesure coupée:

- version **lisse** de 1ML et 2ML

- Version **pré-manchonnée** en 1ML et 2ML (avec, suivant le programme de coupe, soit la tulipe d'origine, soit un manchon à butée fourni).

Tube structuré à surface lisse en PVC avec classement au feu Me.

Surfaces internes complètement lisses.

non inflammables et auto-extinguibles en cas d'incendie.

Résistant à l'impact et à la corrosion.

ne peut être attaqué par les agents chimiques des eaux usées.

La marque NF ME est obligatoire pour les tubes et raccords évacuation PVC dans les ERP (établissements recevant du public) et IGH (immeubles de grande hauteur) des permis de construire déposés depuis le premier janvier 2010.