



Clapet de Nez Anti refluxement ECO-FLAP



Ø 160

Codes produits :

Référence B22PCN160L

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

ECO-FLAP® est un clapet anti-retour de nez spécialement conçu pour protéger les habitations contre les inondations par reflux.

Préconisé pour les habitations implantées à proximité de cours d'eau ou plans d'eau (ruisseaux, rivières, talus, étangs ...) dont les eaux pluviales y sont directement évacuées.

Il empêche les eaux de remonter par les canalisations et d'inonder toute habitation.

Galerie de produits :



Description du produit :

Disponible chez FORMATUB en DN 100, 110, 125, 160 et 200, le clapet est composé:

- d'un corps en Polyamide renforcé à 20% de fibres de verre (PA6-20FCV) recyclable
- d'un battant en PPH renforcé à 30% de billes de verre recyclable
- d'un joint à lèvres en TPE surmoulé au niveau du battant pour garantir une étanchéité optimale

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

- d'un joint à emboîtement en TPE surmoulé

Grâce à son matériau, le clapet anti-refoulement ECO-FLAP® offre une très bonne résistance à la corrosion et aux agressions extérieures.

ECO-FLAP® tient à une pression de 1 bar ou 10 mètres de colonne d'eau (10mCE).

S'installe à l'extrémité d'une canalisation d'eaux pluviales ou de réseau gravitaire.

Il se monte sur tout type de canalisation :

- PVC (ou de même diamètre extérieur) par emboîtement. Si la canalisation n'est pas forcément circulaire (ou est abîmée), un cordon de colle (type PU) peut venir parfaire l'étanchéité au niveau du corps de l'ECO-FLAP® Nez;
- Autres canalisations avec un raccord d'adaptation semi souple vendu séparément.
 - Fonte
 - Tuyaux annelés
 - Ciment
 - Grès, etc ...

DIMENSIONS (en mm):

A: 178 B: 176 C: 192 D: 299 E: 160 F: 200 G: 169
