

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Arroseur escamotable

à turbine 5004+



portée jusqu'à 15,7m

Codes produits :

Référence A1APAR504B

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Les arroseurs escamotables à turbine sont conçus pour traiter les grandes surfaces grâce à un jet de longue portée.

Arroseur réglable de 40° à 360° secteur de cercle.

Portée de 7.6m à 15,7m


Hauteur de soulèvement en arrosage 10cm

régulation de pression avec un simple tournevis

12 buses différentes suivant le débit souhaité.

Garantie 5 ans

Galerie de produits :



FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

Description du produit :

Portée : 7,6 à 15,2 m

Portée avec vis brise-jet : 5,7 m

Pression de fonctionnement : 1,7 à 4,5 bars

Débit : 0,17 à 2,19 m³/h

Angle de trajectoire :

- Buse Angle standard (Uniformité+) : 25°

- Buse Angle bas (Uniformité+) : 10°

Entrée ¾» (20/27) femelle.

- Couvercle caoutchouc de série pour une protection accrue.
- Boîtier très robuste conçu pour durer.
- Puissant ressort de rappel en acier inoxydable.
- Joint racleur à double action protégeant le mécanisme contre les débris et assurant une montée et une rétraction fiable.
- Joints supplémentaires pour une meilleure résistance en eaux chargées.
- Turbine lubrifiée à l'eau pour un fonctionnement durable et sans problème.

Buses Uniformité + délivrant :

• De grosses gouttes d'eau pour une performance constante

• Un arrosage efficace au pied de l'arroseur

• Une distribution uniforme du jet sur toute la portée

- Arbre de buses comportant : 8 buses Angle Standard Uniformité+ (angle de trajectoire 25°) et 4 buses Angle Bas Uniformité + (angle de trajectoire 10°) pour un arrosage entre 7,6 et 15,2 m

- Buses avec détrompeur permettant une mise en place facile

• Installation et maintenance

- Mécanisme débrayable facilitant la mise en place de l'arroseur

- Maintenance plus rapide grâce à la vis de réglage du secteur autonettoyante

- Réglage facile et rapide du secteur par le dessus. Un simple tournevis à tête plate suffit

- La vis brise-jet permet une réduction de portée de 25% sans changer de buse

- L'arroseur 5004 est disponible avec une hauteur de soulèvement de 10 cm (mesurée du couvercle du corps jusqu'à la buse)

- Secteur arrosé de 40° à 360°. Modèle secteur de cercle

Montage et branchement des arroseurs (voir photo):

Raccordez vous à la canalisation PEHD en fond de tranchée grâce à un collier de prise. Coupez une longueur de tube PEBD flexible D16 (maxi 1m) correspondant à la distance approximative

**FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:**

entre le collier et l'emplacement prévu de l'arroseur. Fixez aux deux extrémités du tube un coude cannelé fileté au diamètre adéquat. Vissez une extrémité dans le collier et l'autre à la base de l'arroseur. Il ne reste plus qu'à ramener la terre en enfouissant l'arroseur à ras de tête.