

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:



Codes produits :

Référence E123SR6235

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Ce raccord en fonte ductile permet, grâce à ses larges tolérances, le raccordement d'éléments de canalisation à bride ou appareil de robinetterie avec des tuyaux rigides de diamètre ou nature différents.

L'adaptateur est livré pré-assemblé, il s'installe sur la conduite sans avoir à démonter les différents composants et sans outillage spécifique.

tolérance: 218/235mm

Compatible: tubes PEHD/PVC

Galerie de produits :

Ref	Ø1	Ø2	Ø3	H	L	L1	L2	L3	L4	L5
E123SR6235	150	150	150	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6236	200	200	200	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6237	250	250	250	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6238	300	300	300	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6239	350	350	350	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6240	400	400	400	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6241	450	450	450	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6242	500	500	500	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6243	600	600	600	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6244	700	700	700	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6245	800	800	800	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6246	900	900	900	40	120	30	30	30	30	30
E123SR6247	1000	1000	1000	40	120	30	30	30	30	30

Description du produit :

Spécifications :

Corps et contre bride en fonte ductile.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

Revêtement époxy poudre épaisseur minimum 250micron

Joints d'étanchéité en EPDM.

Boulonnerie en acier cl 8.8 revêtue géomet 500grB.

Pression maximale de service et d'épreuve suivant le PN de la bride de l'adaptateur

Normalisations :

Perçage des brides selon EN 1092-2 - ISO PN10/16.

ACS.

Produit actuellement hors stock: approvisionnement maxi 8 jours à date de la commande
