

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:



Codes produits :

Référence E123SR6295

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :


Ce raccord en fonte ductile permet, grâce à ses larges tolérances, le raccordement d'éléments de canalisation à bride ou appareil de robinetterie avec des tuyaux rigides de diamètre ou nature différents.

L'adaptateur est livré pré-assemblé, il s'installe sur la conduite sans avoir à démonter les différents composants et sans outillage spécifique.

tolérance: 270/295mm

Compatible: tubes PEHD/PVC

Galerie de produits :



Code	Designation	Matériau	Ø	P	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
E123SR6295	ADAPTEUR	PEHD/PVC	300	175	145	115	85	55	25
E123SR6296	ADAPTEUR	PEHD/PVC	350	200	170	140	110	80	30
E123SR6297	ADAPTEUR	PEHD/PVC	400	225	195	165	135	105	35
E123SR6298	ADAPTEUR	PEHD/PVC	450	250	220	190	160	130	40
E123SR6299	ADAPTEUR	PEHD/PVC	500	275	245	215	185	155	45
E123SR6300	ADAPTEUR	PEHD/PVC	550	300	270	240	210	180	50
E123SR6301	ADAPTEUR	PEHD/PVC	600	325	295	265	235	205	55
E123SR6302	ADAPTEUR	PEHD/PVC	650	350	320	290	260	230	60
E123SR6303	ADAPTEUR	PEHD/PVC	700	375	345	315	285	255	65
E123SR6304	ADAPTEUR	PEHD/PVC	750	400	370	340	310	280	70
E123SR6305	ADAPTEUR	PEHD/PVC	800	425	395	365	335	305	75

Description du produit :

Spécifications :

Corps et contre bride en fonte ductile.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

Revêtement époxy poudre épaisseur minimum 250micron

Joints d'étanchéité en EPDM.

Boulonnerie en acier cl 8.8 revêtue géomet 500grB.

Pression maximale de service et d'épreuve suivant le PN de la bride de l'adaptateur

Normalisations :

Perçage des brides selon EN 1092-2 - ISO PN10/16.

ACS.

Produit actuellement hors stock: approvisionnement maxi 8 jours à date de la commande
