

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Manchon Adaptation Réparation

Codes produits :

Référence S228DC0040

EAN13 : -

CUP : -



**Description brève du produit :**

Le raccord FLEX-SEAL Plus® DC 32-40 est un manchon souple en EPDM permettant d'assembler des tuyaux de natures différentes et de diamètres voisins lorsque les risques de cisaillement sont faibles.

**Multimatériaux**

**DC 32-40**

Les bandes de serrage en inox permettent de rattraper les jeux dans la tolérance indiquée.

DC 32-40:

Diamètre mini: 32mm

Diamètre maxi: 40mm

largeur: 64mm

**Galerie de produits :**



Manchon  
Adaptation  
Réparation



Multimatériaux

DC 32-40



Manchon  
Adaptation  
Réparation



Multimatériaux

**Description du produit :**

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Il se destine à une utilisation sur des réseaux basse pression (maximum 0,6 bar) tels que :

- les eaux pluviales,
- les eaux usées,
- les eaux chargées,
- les évacuations gravitaires,
- et l'assainissement.

Peut être installé à l'intérieur des bâtiments comme à l'extérieur et peut être posé en aérien ou être enterré.

Multimatériaux : PVC, fonte, fibro-ciment, PEHD lisse et annelé, béton, grès, PRV, acier, PP, etc

Résiste à des températures comprises entre -40°C et + 140°C.

Disponible du DN32 au DN275mm

### AVANTAGES PRODUIT:

Facile à poser : sans colle ni lubrifiant, avec un simple tournevis ou une clé à cliquet

Polyvalent : pose à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, en aérien ou enterrée

Parfaitement étanche : résiste à des pressions jusqu'à 0.6 bars

Conçu pour durer : EPDM et Inox choisis pour une durée de vie estimée à 100 ans

Fiable : existe depuis les années 1950

Certifié : DTA n°17/10-225 (CSTB - France) et ETA 09/0248 (EOTA - Europe)

Qualité irréprochable : fabriqué conformément aux exigences de la norme ISO 9001

---