
FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:



Manchon Adaptation Réparation



Référence S228DC0065

EAN13 : -CUP : -



Description brève du produit :

Le raccord FLEX-SEAL Plus® DC 50-65 est un manchon souple en EPDM permettant d'assembler des tuyaux de natures différentes et de diamètres voisins lorsque les risques de cisaillement sont faibles.

Les bandes de serrage en inox permettent de rattraper les jeux dans la tolérance indiquée.

DC 50-65:

Diamètre mini: 50mm

Diamètre maxi: 65mm

largeur: 88mm

Galerie de produits :





Description du produit:

Il se destine à une utilisation sur des réseaux basse pression (maximum 0,6 bar) tels que :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

- les eaux pluviales,
- les eaux usées,
- les eaux chargées,
- · les évacuations gravitaires,
- et l'assainissement.

Peut être installé à l'intérieur des bâtiments comme à l'extérieur et peut être posé en aérien ou être enterré.

Multimatériaux : PVC, fonte, fibro-ciment, PEHD lisse et annelé, béton, grès, PRV, acier, PP, etc

Résiste à des températures comprises entre -40°C et + 140°C.

Disponible du DN32 au DN275mm

AVANTAGES PRODUIT:

Facile à poser : sans colle ni lubrifiant, avec un simple tournevis ou une clé à cliquet

Polyvalent : pose à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, en aérien ou enterrée

Parfaitement étanche : résiste à des pressions jusqu'à 0.6 bars

Conçu pour durer : EPDM et Inox choisis pour une durée de vie estimée à 100 ans

Fiable : existe depuis les années 1950

Certifié : DTA n°17/10-225 (CSTB - France) et ETA 09/0248 (EOTA - Europe)

Qualité irréprochable : fabriqué conformément aux exigences de la norme ISO 9001