

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Codes produits :

Référence S228SC0200

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Le raccord FLEX-SEAL Plus® SC 175-200 est un manchon souple en EPDM renforcé inox, permettant d'assembler des tuyaux de natures différentes et de diamètres voisins.

Les bandes de serrage en inox permettent de rattraper les jeux dans la tolérance indiquée.

DC 175-200:

Diamètre mini: 175mm

Diamètre maxi: 200mm

largeur: 150mm

Galerie de produits :



Description du produit :

les parties Inox sont assemblées par clinchage et non soudées pour optimiser la tenue dans le temps

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

un système profilé en EPDM permet de maintenir en place les bandes de serrage pendant le transport et l'installation des raccords.

EPDM et Inox 304 (avec options : NBR, Inox 316) sont très résistants et ont une durée de vie au moins égale à celle des canalisations.

Ils résistent à :

- une pression maximum de 1,5 bar et acceptent une déviation angulaire jusqu'à 3°
- une force de cisaillement (exprimée en Newton) jusqu'à 25 fois le DN (en mm).

Les raccords FLEX-SEAL Plus® SC peuvent être installés à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments et peuvent être enterrés ou posés en aérien. Un simple tournevis est nécessaire pour les mettre en place.

Il se destine à une utilisation sur des réseaux basse pression (maximum 0,6 bar) tels que :

- les eaux pluviales,
- les eaux usées,
- les eaux chargées,
- les évacuations gravitaires,
- et l'assainissement.

Multimatériaux : PVC, fonte, fibro-ciment, PEHD lisse et annelé, béton, grès, PRV, acier, PP, etc

Résiste à des températures comprises entre -40°C et + 140°C.

Disponible du DN32 au DN275mm

AVANTAGES PRODUIT:

Facile à poser : sans colle ni lubrifiant, avec un simple tournevis ou une clé à cliquet

Polyvalent : pose à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, en aérien ou enterrée

Parfaitement étanche : résiste à des pressions jusqu'à 1,5 bars

Conçu pour durer : EPDM et Inox choisis pour une durée de vie estimée à 100 ans

Fiable : existe depuis les années 1950

Certifié : DTA n°17/10-225 (CSTB - France) et ETA 09/0248 (EOTA - Europe)

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

Qualité irréprochable : fabriqué conformément aux exigences de la norme ISO 9001

Disponibles du DN 50 au DN 600
