

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



**Manchon
Réparation
Asymétrique**

Multimatériaux

AC 121-136 144-160



Codes produits :

Référence S228AC1603

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Le raccord FLEX-SEAL Plus® AC est un manchon souple en EPDM asymétrique, permettant d'assembler des tuyaux de natures différentes et de diamètres très différents.

Les bandes de serrage en inox permettent de rattraper les jeux dans la tolérance indiquée.

AC 121-136 144-160

Diamètre 1 mini/maxi: 121 / 136mm

Diamètre 2 mini/maxi: 144 / 160mm

largeur: 120mm

Galerie de produits :



FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Description du produit :

En EPDM et Inox 304, ils permettent de connecter des tuyaux de matériaux et de diamètres très différents.

Disponibles du DN 20 au DN 375 et résistants à une pression de 0,6 bar, ils conviennent, entre autre, pour l'assainissement et les évacuations gravitaires.

Ils peuvent supporter des températures allant de -40°C à +140°C.

Un simple tournevis suffit à leur installation, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, en aérien ou enterré.

Les raccords multimatériaux FLEX-SEAL Plus® sont certifiés CSTB et disposent de l'Agrément Technique Européen ETA 09/0248 (nous consulter pour références concernées).

L'installation d'un raccord multimatériaux FLEX-SEAL Plus® AC est très simple.

Il suffit de le glisser sur le tube dont le diamètre extérieur est le plus petit et d'emboîter le deuxième tuyau dans l'épaulement du manchon.

Ensuite, il ne reste plus qu'à serrer les fixations du raccord d'adaptation jusqu'au blocage.
