

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



**Codes produits :**

Référence S212TA300B

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**

Système de canalisation double paroi catégorie SN 8, intérieur lisse, extérieur annelé, en PEHD pour réseau d'assainissement collectif ou individuel fonctionnant par gravité : eaux usées ou eaux pluviales.

DN 300

Diamètre intérieur: 303mm

Diamètre extérieur: 354mm

**Galerie de produits :**



**Description du produit :**

Utilisation:

- eaux usées, eaux pluviales.
- Busage de fossés.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

- Réseaux nécessitant une très faible pente.

Non toxicité du produit, résistant aux attaques chimiques et aux variations de températures de -40° à +80°C.

Très léger par rapport au béton (pas besoin d'engin de manutention) 18kg la barre de 3m

Haute résistance à la compression grâce à la qualité de sa matière première. Résiste à un remblaiement compris entre 750mm et 10m, aux charges roulante les plus extrêmes (convoi militaire de 60t).

Son caractère flexible lui permet de ne pas être affecté par des mouvements de sol (tassements différentiels liés aux problèmes de sécheresse ou à des défauts de compactage) .

Sa paroi intérieure lisse et grâce à la faible adhérence du PEHD, favorise les écoulements en diminuant les risques de dépôts de matières.

---