

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



**GéoKit
pour Filtre à Sable
Non Drainé
5 x 4 m**

Codes produits :

Référence B999GN0405

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Colis comprenant les géomembranes pré coupées à dimension nécessaires pour la mise en place d'une zone d'épandage non drainée de 5m x 4m de surface.

Contenu du kit:

1 géotextile 12Kn

1 géogrille (grille de filtration)

1 fiche de conseil de pose

1 attestation de conformité

Produit conforme au DTU 64.1

Galerie de produits :



Description du produit :

Attention: Les réglementations en matière d'assainissement autonome ont beaucoup évolué ces dernières années et les contrôles des SPANC (service public d'assainissement non collectif) et

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

des municipalités, dans un souci d'une meilleure protection de l'environnement, vous font devoir d'utiliser uniquement des produits sous agrément ce qui, bien sur est le cas de tous les matériels distribués par **FORMATUB**.

Le principe de l'assainissement autonome (non collectif) concerne tout utilisateur ayant un habitat individuel, une petite co-propriété, un hôtel, un camping (hors activités des métiers de bouche) non raccordable à un réseau d'assainissement collectif (tout à l'égout).

Les deux grandes écoles pour ce type de travaux sont:

La **micro-station** d'épuration à boue activée avec module de gestion, plus coûteuse mais permettant de traiter les eaux usées domestiques sur une surface limitée en cas de manque de place à l'extérieur du bâtiment et avec un abattement de près de 97% de la pollution avant exutoire.

La **filière d'épandage** standard avec prétraitement et filtre à sable plus économique financièrement et ne nécessitant pas d'énergie mais demandant une plus grande surface extérieure pour sa mise en place.

Pour une **filière d'épandage standard**, vous aurez besoin:

- D'un Bac dégraisseur (facultatif si la fosse est à moins de 10 mètres de l'habitation) pour prétraitement des eaux usées ménagères (cuisine, salle de bain, buanderie...)
- D'une (ou plusieurs) boîte de visite (optionnel) permettant un contrôle et un éventuel entretien sur le parcours des canalisations.
- D'une fosse septique toutes eaux pour traitement des eaux usées brutes par filtration et décantation. Sa taille sera fonction du nombre (équivalent) d'habitants ou de pièces principales. On considère une fosse de 2000 litres pour moins de 4 équivalent usagers, 3000 litres pour environ 5 équivalent usagers, 4000 litres pour environ 8 équivalent usagers.
- D'un poste de relevage (optionnel) si votre terrain est en pente ascendante en sortie de fosse et empêche l'écoulement gravitaire naturel du flux.
- D'une zone d'épandage ou filtre à sable (zone d'épuration aérobio et de traitement secondaire), permettant d'épurer les eaux usées, pré traitées dans la fosse, par infiltration dans des couches successives de sable et de gravier de granulométries différentes. Comme pour la fosse, la taille de cette zone est déterminée par le nombre d'habitants ou, plus simplement, par la taille de la fosse septique: zone de 4x5 mètres pour une fosse de 2000 litres, 5x4 pour une 3000 litres, 5x6 pour une 4000 litres etc...

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Lorsque le sol est imperméable et en présence d'un exutoire, on crée un filtre à sable vertical "Drainé" avec rejet en milieu superficiel (exutoire, cours d'eau...). En cas de sols très perméables et en l'absence d'exutoire, on crée un filtre à sable "Non Drainé" pour un épandage souterrain complet.

FILTRE A SABLE NON DRAINE:

Sous une couche de terre végétale, à hauteur de la sortie de fosse, on place un **géotextile**.

Dans un lit de gravier lavé d'environ 20cm (granulométrie 10-40mm), on crée un maillage d'épandage fait de tubes **PVC D100**, de tubes **épandage D100** et de raccords (**coudes 45°+ culottes 90°**). L'entrée de ce maillage est assurée par une **boîte de répartition** et "refermée par une **boîte de bouclage**. Ces boîtes sont visitables pour entretien.

Les eaux ainsi épandues par ce circuit fermé viennent ensuite se filtrer dans une épaisseur de sable lavé d'au moins 70cm (granulométrie 2-4mm).

On place enfin sous le sable une **géogrille** de séparation qui va encore tamiser les eaux.

L'eau ainsi traitée et épurée, par la fosse, puis par le filtre à sable, peut s'infiltre dans la terre.