

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



**Bordure cintrable
PVC 100% recyclé
rouleau de 25 mètres**



**Hauteur 14 cm
Brun**

Codes produits :

Référence O791ECR14B

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Depuis toujours **FORMATUB** s'attache à des produits et techniques favorisant le développement durable.

Cette bordure en PVC 100% recyclé entre parfaitement dans cette charte.

Hauteur 14cm et en rouleau de 25 mètres, semi souple et malgré tout extrêmement résistante (épaisseur 7mm) elle vous permettra de délimiter sans efforts tous vos espaces extérieurs.

Galerie de produits :



Bordure cintrable
PVC 100% recyclé
rouleau de 25 mètres



Bordure cintrable
PVC 100% recyclé
rouleau de 25 mètres



Bordure cintrable
PVC 100% recyclé
rouleau de 25 mètres



Bordure cintrable
PVC 100% recyclé
rouleau de 25 mètres



Description du produit :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Comme bordure ou comme bord d'étang, cette bordure se pose rapidement à l'aide de piquets faits de la même matière et également disponibles sur ce site.

Imputrescible et totalement écologique, c'est une solution idéale et respectueuse de la nature pour aménager vos extérieurs tout en assurant une économie circulaire.

Matière: Polyoléfine et matières plastiques recyclées.

Nos rouleaux d'une longueur de 25 mètres offrent de multiples utilisations, notamment un **bassin économique** facile à planter !

Cette latte constitue une alternative parfaite aux bordures en bois dur.

Avec son aspect naturel, elle se pose de façon épurée et élégante dans les jardins privés comme dans les espaces publics. Les piquets garantissent une fixation solide.

Conseils de pose:

Posez le rouleau à l'endroit où la bordure prendra finalement place. Le rouleau va alors se déployer. Attention - la bordure en rouleau est spécialement conçue pour les bordures courbes et ondulantes et ne convient donc pas pour les bordures parfaitement droites.

Creusez une tranchée pour y placer la bordure (au moins 2/3 recommandé dans le sol).

Enfoncez les piquets dans le sol avec un maillet en caoutchouc. Le profil en H garantit une stabilité élevée. Les piquets doivent arriver environ 3 cm plus bas que le bord supérieur pour être invisibles une fois le travail terminé.

En fonction du type d'application, placez les piquets au minimum tous les 50 cm.

Fixez la bordure contre les piquets avec des vis en acier inoxydable (2 par piquet).

Remplissez le côté de la bordure avec de la terre, des écorces, des cailloux, etc.
