

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



**Piquet pour  
Bordure cintrable  
PVC 100% recyclé**



**Hauteur 38 cm  
Brun**

**Codes produits :**

Référence O791ECT38B

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**

Depuis toujours **FORMATUB** s'attache à des produits et techniques favorisant le développement durable.

ces piquets de bordure en PVC 100% recyclé entrent parfaitement dans cette charte.

longueur 38cm, extrêmement résistant (épaisseur matière 7mm) sa forme en H assure à la fois sa solidité et une pénétration aisée en terre.

**Galerie de produits :**



Bordure cintrable  
PVC 100% recyclé  
rouleau de 25 mètres



Bordure cintrable  
PVC 100% recyclé  
rouleau de 25 mètres



Bordure cintrable  
PVC 100% recyclé  
rouleau de 25 mètres



Bordure cintrable  
PVC 100% recyclé  
rouleau de 25 mètres



**Description du produit :**

Comme bordure ou comme bord d'étang, la bordure en pvc recyclé se pose rapidement à l'aide

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

de ces piquets faits de la même matière.

Imputrescible et totalement écologique, c'est une solution idéale et respectueuse de la nature pour aménager vos extérieurs tout en assurant une économie circulaire.

Matière: Polyoléfine et matières plastiques recyclées.

Nos rouleaux de bordures d'une longueur de 25 mètres offrent de multiples utilisations, notamment un **bassin économique** facile à planter !

alternative parfaite aux bordures en bois dur.

Avec son aspect naturel, la bordure se pose de façon épurée et élégante dans les jardins privés comme dans les espaces publics. Les piquets garantissent une fixation solide.

### **Conseils de pose:**

Posez le rouleau à l'endroit où la bordure prendra finalement place. Le rouleau va alors se déployer. Attention - la bordure en rouleau est spécialement conçue pour les bordures courbes et ondulantes et ne convient donc pas pour les bordures parfaitement droites.

Creusez une tranchée pour y placer la bordure (au moins 2/3 recommandé dans le sol).

Enfoncez les piquets dans le sol avec un maillet en caoutchouc. Le profil en H garantit une stabilité élevée. Les piquets doivent arriver environ 3 cm plus bas que le bord supérieur pour être invisibles une fois le travail terminé.

En fonction du type d'application, placez les piquets au minimum tous les 50 cm.

Fixez la bordure contre les piquets avec des vis en acier inoxydable (2 par piquet).

Remplissez le côté de la bordure avec de la terre, des écorces, des cailloux, etc.

---