



Enrobé à Froid bitumineux



Sac 25 kg

Codes produits :

Référence M999EF25TI

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Enrobé à froid prêt à l'emploi en sac de 25kg permettant la réparation des nids de poules ou trous dans l'asphalte existant.

Compatible avec le béton.

Utilisable pour des réparations sur des surfaces soumises à un trafic de faible à moyenne importance (allées, entrées de garage, parking, cours d'usine...)

Galerie de produits :



Description du produit :

Produit prêt à l'emploi à conserver 6 mois dans un local frais.

Très bonne adhérence.

Réparation immédiate.

MISE EN OEUVRE 1. Préparation du support:

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

- . Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes.
- . Nettoyer la surface à l'aide d'une brosse métallique. Eliminer eaux et boues éventuelles.

2. Application de l'enrobé:

- . étaler au râteau et compacter à la dame ou à l'aide d'autre outil ou engin approprié.
- . Le sablage est conseillé lorsque la température est élevée.

Remarque : La couche d'enrobé ne peut dépasser 3 cm d'épaisseur après compactage. Si la dégradation est plus profonde, la sous couche sera réalisée à l'aide de pierrailles (calibre 0/22) bien tassées.
