

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Enrobé à Froid bitumineux



Seau 25 kg

Codes produits :

Référence M999EF25SI

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Enrobé à froid prêt à l'emploi en seau de 25kg permettant la réparation immédiate des nids de poules ou trous dans l'asphalte existant et permettant la finition de pose des tampons de voirie.

Sans solvant.

Reprise immédiate du trafic.

résistance et durabilité d'un enrobé à chaud.

Applicable à des températures entre -10°C et 35°C.

Galerie de produits :



Description du produit :

Enrobé bitumineux à froid à base de laitiers de hauts fourneaux et d'huile végétale.

-Enrobé dense et souple.

**FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:**

- Granulométrie 0/4 mm.
- Couleur noire.
- Durée de conservation : 12 mois.

Supports admissibles:

Le support doit être propre et exempt de particules pulvérulentes (balayage soigneux préalable).

-Béton bitumineux : application directe après nettoyage.

Béton de ciment : le support sera préparé avant mise en oeuvre par application d'un vernis bitumineux à froid (nous consulter).

Mise en oeuvre:

-Appliquer l'enrobé avec une pelle ou une truelle sur le support et l'égaliser en réalisant une légère sur épaisseur de 1 cm par rapport au niveau fini souhaité.

-Aussitôt après, compacter énergiquement l'enrobé.

-Pour des sections de petite surface, un damage manuel suffit.

-Pour des surfaces assez grandes, comme des tranchées, il est recommandé d'employer un compacteur à plaque vibrante.

-Lorsqu'il est appliqué à des températures inférieures à 0 °C, le temps de prise sera allongé.

Consommation:

1 pot de 25 kg suffit pour combler une surface de 0,5 m² x 2 cm de profondeur.

Conservable et réutilisable après ouverture jusqu'à 12 mois.