

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Caniveau Pret à Poser
Corps PEHD
Grille fonte D400 



Codes produits :

Référence V9E4CA200J

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Caniveau Pré monté, Prêt à poser, pour le drainage, la collecte et l'évacuation des eaux pluviales.

Corps en PEHD résistant aux chocs y compris lors de températures extrêmes (-40° à +100°C).

Grille Fonte classe D400 (passage routier) répondant aux normes handicapés.

Cornières Galva de renfort et agrafes d'accroches.

Galerie de produits :



Description du produit :

Nos caniveaux en matière synthétique PEHD (polyéthylène haute densité) offrent, en plus d'une

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

plus grande facilité d'utilisation (poids, maniabilité) une résistance aux chocs parfaite et une excellente résistance y compris dans le drainage et l'écoulement de fluides industriels.

Ils sont pré montés d'usine avec clavettes verrouillables et cornières galva renforcées afin de faciliter le transport et la mise en place.

Les cornières renforcées sont munies d'ergot de fixation pour pose d'agrafes de prise et d'accroche en scellement dans le béton pour assurer un renfort complémentaire de la tenue d'ensemble.

Conseils de Pose:

Creuser une tranchée permettant, en plus de l'emplacement du caniveau, la réalisation d'un "talutage" périphérique en béton. (+ ou - 15 à 20 cm).

Réaliser une semelle (fond) de 15 à 20cm avec un béton dosé à **200/250 kg minimum de ciment par m³ (en fonction des charges à supporter)**.

Placer les caniveaux un à un en les emboîtant à l'avancement.

Répartir et fixer les agrafes sur chaque côtés.

Charger de béton (même constitution que pour la semelle) de part et d'autres du caniveau en prenant soin de protéger les grilles pour ne pas laisser rentrer le béton à l'intérieur et en laissant environ 3 à 5 mm en dessous du bord haut du caniveau pour réaliser la finition.

Réalisez votre finition en enrobé ou en béton (pas plus de 5mm d'épaisseur).

Accessoires:

Fonds de caniveau non fournis.
