

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



**Clapet de Retenue
A Battant PVC U
Avec Ressort**

Codes produits :

Référence E171CP110A

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Ce clapet de retenue à battant type 369 de GF Piping Systems convient particulièrement pour les grandes installations en industrie chimique ou traitement de l'eau.

Il demande peu d'entretien et est absolument compact.

La conception est optimisée pour les installations ISO/DIN, mais aussi pour les connexions ASTM.

Peut être installé aussi bien dans le sens horizontal que vertical.



PN10

Ø 110 DN100 (4")

Galerie de produits :



Description du produit :

Diamètre 110mm DN 100 (4")

PN10

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Avantages:

- Matériaux hautement abrasifs
- Fermeture automatique (gravité, colonne d'eau)
- Installation simple entre brides
- Joint optimisé (joint de bride)

D=175mm D1=150mm D2=70mm D3=164mm H=31mm L=23mm L1=67mm

Mise en Oeuvre:

- Oeillet de mise en place pour un montage simple
- convient à un montage vertical ou horizontal

Recommandations:

- installation entre collets ISO/DIN et ANSI
 - centrage par le diamètre du corps de vanne (ISO/DIN par D3, ANSI par D)
 - étanchéité par joints toriques
 - avant et après le clapet à battant, une zone de stabilisation est à prévoir d'au moins 5 fois le diamètre nominal (DN) (valeur recommandée = 10)
 - pas de montage direct sur la bride de pompe ou sur la courbe en aval
-