

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Kit Brumisation Ponctuelle

Coolnet Pro 7,5l/h

branchement 1/2"



Codes produits :

Référence A1APMIFOGK

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Kit de brumisation ponctuelle comprenant un Brumisateur statique, un clapet anti-vidange et un raccord d'adaptation 1/2" pour assurer un branchement simplifié.

ce kit vous permettra d'installer simplement et à moindres frais un brumisateur tête en bas puissant, directement sur un tube à l'aide d'un raccord d'adaptation standard 1/2" (té, collier prise, etc..)

Galerie de produits :



Description du produit :

Coolnet Pro:

Le Coolnet Pro, conçu par Netafim, est un brumisateur statique spécialement conçu pour le refroidissement, l'humidification et la gestion climatique en serre et en bâtiments fermés.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Idéal dans les domaines de l'irrigation ou de l'élevage.

débit 7,5 litres/heure à 4 bar.

pression recommandée pour un fonctionnement optimal: de 3 à 5 bar.

Configuration en croix avec 4 diffuseurs démontables facilement pour changement de buse ou maintenance.

Sa conception en matières plastiques (polypropylène) de haute qualité résistants aux produits chimiques, aux acides, aux conditions climatiques difficiles, apporte une grande fiabilité à long terme et permet d'être nettoyé, même avec des produits agressifs dans le cas d'eaux chargées en calcaire.

Finesse du brouillard généré: la taille moyenne des gouttes est de 60 microns.

jonction tête lisse Ø6 extérieur (mâle)

A1APMIFOG1

Clapet Anti Vidange:

Ce clapet à passage intégral permet d'éviter la vidange de la rampe d'irrigation en fin de cycle et facilite un fonctionnement par impulsions (quelques secondes d'ouverture suivis d'une période de fermeture du réseau).

Témoin de pression de couleur.

Jonction supérieure Ø6 extérieure (mâle), inférieure Ø6 femelle.

A57PMICLA2

Embout D'adaptation 1/2":

Afin de vous permettre un montage simplifié, nous avons joint à ce kit un embout d'adaptation modulaire Polypropylène 1/2" mâle avec sortie femelle lisse Ø6 pour emboîtement direct du clapet.

Vous pouvez ainsi raccorder le système Coolnet complet en pendulaire en vous branchant directement sur un raccord Femelle 1/2".

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

exemple: branchement direct sur un tube PEHD Ø25 avec un collier de prise 25x1/2"

exemple2: branchement direct sur un tube PEBD irrigation noir Ø16 avec un té dérivation compression 16x1/2".

A12PEM015A
