

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## KIT d'Implantation Pompe Forage 4"

6 M3/h  
Coffret de démarrage  
30 mètres de câbles / filin



**Codes produits :**

Référence F999KP130N

EAN13 : -

CUP : -

### Description brève du produit :

Ce Kit est idéal pour la mise en place d'un pompage de Forage immergé aussi bien dans un cadre domestique qu'industriel.

Il comprends une Pompe professionnelle 4" (Ø95) corps INOX avec turbine Polycarbonate alliant la qualité d'un moteur FRANKLIN ultra fiable à un prix des plus abordable, pour un débit jusqu'à 6 M3/h + coffret Electrique de démarrage adapté à la puissance de la Pompe + le cablage.

**Galerie de produits :**



### Description du produit :

Pompe de Forage 4" multicellulaire monophasée

**Corps INOX + Turbine Polycarbonate.**

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Pompe conçue pour l'usage domestique aussi bien qu'industriel en fonctionnement continu et intermittent.

Utilisation: distribution d'eau potable, irrigation, arrosage, systèmes incendie, fontaines, etc...

Compacte, fiable et adaptée pour fonctionner à l'horizontal, placée dans les tubes de puits.

Un clapet anti-retour est intégré dans la tête de pompe pour protéger les roues et es diffuseurs contre les coups de bélier hydrauliques et le poids de la colonne d'eau, augmentant très largement la longévité des pièces.

- Turbine radiale avec hydraulique flottant
- Turbines et diffuseurs en polycarbonate renforcé avec traitement de surface spécifique et insert inox
- Arbre hexagonal et accouplement en inox
  
- Débit maxi jusqu'à 6 m<sup>3</sup>/h à 50Hz
- Température maxi 30°C (au-delà, contactez nous)
- Teneur en sable admissible: 100g/m<sup>3</sup> (grain maximum de 2mm)
- Diamètre maxi de la pompe (avec protège-câble) : 95mm
- Diamètre de sortie : 1"1/4
- Accouplement moteur conforme à la norme 4" NEMA
- Fonctionnement continu en position verticale ou horizontale
- Le moteur est à bain d'eau Franklin et à bobinage imprégné dans une résine, l'amorce est en inox
- Courbes à 2850 tr/min en continu avec de l'eau de densité 1 Kg/dm<sup>3</sup>
- Hauteur pompage Maxi 64m

Tension

- monophasé : 230-240 V. 50 Hz

Dimensions: Hauteur totale pompe 693mm / Ø95 / poids environ 12kg

Coffret Electrique de démarrage AMM IP55

Les moteurs immergés FRANKLIN monophasé 4" doivent être raccordés à un condensateur de démarrage pour fonctionner. Notre Kit comprends donc tout naturellement le coffret adapté.

- Compact et économique
-

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

- Entrée pour commande de démarrage
- Condenseur de démarrage
- Protection thermique de surcharge à rétablissement extérieur
- Avec Boitier ABS, Bornier de raccordement à vis, Condensateur, Disjoncteur unipolaire, Interrupteur bipolaire lumineux.
- Fixation murale 4 points.

### Câbles et accessoires

Le Kit comprends 30 mètres d'amorce de câble électrique en 4x1.5mm<sup>3</sup> protégé, un filin inox 316 diamètre 4 mm et 4 serre-câbles inox 316 diamètre 6 mm.

---