

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Codes produits :

Référence S212TA800C

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Système de canalisation double paroi catégorie SN 8, intérieur lisse, extérieur annelé, en PEHD pour réseau d'assainissement collectif ou individuel fonctionnant par gravité : eaux usées ou eaux pluviales.

Diamètre intérieur: 800mm

Diamètre extérieur: 935mm

Galerie de produits :



Description du produit :

Compte tenu de son encombrement, ce produit nécessite un transport par affrètement. L'achat direct en ligne est donc uniquement disponible en option enlèvement en agence "clic & collect". Pour une livraison chez vous ou sur chantier, merci de nous contacter pour un chiffrage exact du transport et un devis définitif.

Utilisation:

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

- eaux usées, eaux pluviales.
- Busage de fossés.
- Réseaux nécessitant une très faible pente.

Non toxicité du produit, résistant aux attaques chimiques et aux variations de températures de -40° à +80°C.

Très léger par rapport au béton

Haute résistance à la compression grâce à la qualité de sa matière première. Résiste à un remblaiement compris entre 750mm et 10m, aux charges roulante les plus extrêmes (convoi militaire de 60t).

Son caractère flexible lui permet de ne pas être affecté par des mouvements de sol (tassements différentiels liés aux problèmes de sécheresse ou à des défauts de compactage) .

Sa paroi intérieure lisse et grâce à la faible adhérence du PEHD, favorise les écoulements en diminuant les risques de dépôts de matières.
