

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Manchon Adaptation Réparation



Multimatériaux

DC 165-190

Codes produits :

Référence S228DC0190

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Le raccord FLEX-SEAL Plus® DC 165-190 est un manchon souple en EPDM permettant d'assembler des tuyaux de natures différentes et de diamètres voisins lorsque les risques de cisaillement sont faibles.

Les bandes de serrage en inox permettent de rattraper les jeux dans la tolérance indiquée.

DC 165-190:

Diamètre mini: 165mm

Diamètre maxi: 190mm

largeur: 120mm

Galerie de produits :



Description du produit :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Il se destine à une utilisation sur des réseaux basse pression (maximum 0,6 bar) tels que :

- les eaux pluviales,
- les eaux usées,
- les eaux chargées,
- les évacuations gravitaires,
- et l'assainissement.

Peut être installé à l'intérieur des bâtiments comme à l'extérieur et peut être posé en aérien ou être enterré.

Multimatériaux : PVC, fonte, fibro-ciment, PEHD lisse et annelé, béton, grès, PRV, acier, PP, etc

Résiste à des températures comprises entre -40°C et + 140°C.

Disponible du DN32 au DN275mm

AVANTAGES PRODUIT:

Facile à poser : sans colle ni lubrifiant, avec un simple tournevis ou une clé à cliquet

Polyvalent : pose à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, en aérien ou enterrée

Parfaitement étanche : résiste à des pressions jusqu'à 0,6 bar

Conçu pour durer : EPDM et Inox choisis pour une durée de vie estimée à 100 ans

Fiable : existe depuis les années 1950

Certifié : DTA n°17/10-225 (CSTB - France) et ETA 09/0248 (EOTA - Europe)

Qualité irréprochable : fabriqué conformément aux exigences de la norme ISO 9001
