

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Poste de Relevage Eau Chargée



**pompe intégrée**

### Codes produits :

Référence S239SR1200

EAN13 : -

CUP : -

### Description brève du produit :

Poste de relevage à enterrer pré équipé conçu pour évacuer toutes les eaux domestiques y compris les WC directement au 'tout à l'égout' dans le cas d'un problème de pente permettant l'évacuation gravitaire naturelle.


Cuve Polyéthylène 270 litres ultra résistante et imputrescible avec raccords de sorties, pieds d'assise et barre de guidage.

Pompe de relevage Eau chargée

couverture verrouillable

### Galerie de produits :

#### Poste de Relevage Eau Chargée



### Description du produit :

La **Fekafos Enter** est un poste complet d'aide à l'assainissement conçu pour assurer le relevage des eaux chargées (eau souvent sablonneuse, comportant des solides en suspension) d'un bâtiment de type maison individuelle.

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Elle se compose d'une cuve et tous les équipements nécessaires à l'installation d'un dispositif de relevage extérieur complet.

Elle devra être placée obligatoirement en extérieur, en élévation ou enterrée.

Composition:

-une pompe de relevage

-une cuve à enterrer avec système d'ancrage, de 270 litres environ, conçue en polyéthylène, avec pied d'assise et barres de guidage,

Entrée PVC Ø100, sortie PVC Ø63, Ventilation PVC Ø50 et passe câble PVC Ø50.

-un couvercle verrouillable Ø 585 mm fermeture 1/4 de tour,

-un ensemble clapet / vanne 2" accessible et démontable facilement,

-un câble de 10 mètres,

-un kit de perçage.

-2 chevilles SPITS pour fixation de la cuve sur une dalle béton.

Encombrement:

Largeur: 785mm

longueur: 590mm

Hauteur: 1025mm

Pompe automatique Monophasée 230V pour Eau Chargée.

Utilisation:

Pompe submersible à système VORTEX avec flotteur

Granulométrie 50mm

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

liquide pompé compatibles: eau chargées et usées domestiques en tous genres non agressives.

Pompe équipée de griffe d'ancrage permettant une installation simple et rapide ainsi qu'une maintenance aisée.

Température de fonctionnement maxi +40°C

Pompe référence SEMISOM 290 AUT

---