

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Pompe de Relevage Vide - Cave



NOVA UP 600

Codes produits :

Référence E237PFEK60

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Pompe automatique submersible vide-cave à usage domestique capable d'absorber des corps étrangers pouvant atteindre 10 mm de diamètres. Elle est donc particulièrement adaptée pour le relevage d'eaux claires, d'eaux fluviales ou enfin "usées" après traitement dans une fosse de décantation.

Facile à manipuler de par sa légèreté et sa conception.

refoulement 1"1/4 "UP" par le dessus.

Galerie de produits :



Description du produit :

La pompe NOVA UP est conçue pour le relevage d'eaux claires même dans des puisards étroit. Redoutable pompe d'assèchement, elle garanti efficacité et simplicité de fonctionnement.

Encombrement réduit.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Grâce à sa forme compacte et maniable, elle peut également être utilisée comme pompe portable ou de secours.

Réglable, son flotteur souple permet d'ajuster au mieux la consigne de démarrage et l'arrêt de la pompe.

Livrée avec son flotteur et un câble d'alimentation de 10 mètres avec prise normalisée.

Pompe monophasée 230V

A l'origine excellent vide cave eau claire, sa tolérance en granulométrie à 10mm en fait un atout majeur dans l'ALTIBOX, poste de relevage "eaux usées".

Conception:

Corps de pompe, roue et grille d'aspiration en techno-polymère.

Visserie et extrémité de l'arbre rotor en acier inoxydable.

Joints en caoutchouc.

Plage d'utilisation: de 1 à 13m³/h et hauteur manométrique jusqu'à 9.8m CE

Moteur de type submersible asynchrone à service continu à enveloppe hermétique en acier inoxydable et recouverte d'une calotte en techno-polymère qui renferme les câblages et condensateurs.

Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et sélectionnés pour garantir silence et durée.

Protection thermo-ampèremétrique et condensateur permanent incorporé.

Indice de protection : IP 68.

Tensions de série : Monophasé 220 - 240 V / 50 Hz.
