

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Ventilation Intégrée Pour Lambris PVC de Sous-Toiture

**Codes produits :**

Référence BG11PROFVC

EAN13 : -

CUP : -



**Chêne**  
longueur de 2 mètres

### **Description brève du produit :**

Grille de ventilation spécifique à intégrer à notre gamme de lambris PVC de sous toiture permettant d'obtenir une aération dissimulée et donc des plus esthétique dans l'habillage de sous toiture

Couleur Premium coordonnée au lambris ton "Chêne" et à la planche de rive

### **Galerie de produits :**



### **Description du produit :**

**Sa conception innovante lui permet de s'intégrer à tous nos lambris de sous toiture quel que soit le sens de pose**

Dimensions:

Longueur: 2 mètres

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Largeur : 92mm (70mm utiles)

épaisseur 12mm

Section active: 100cm<sup>2</sup> pour 1 mètre linéaire

Coloris Ton Chêne adapté au lambris

6 autres coloris disponibles

Garantie 10 ans

### VENTILATION:

La ventilation de la toiture est impérative. Préconisation générale : au moins 2 grilles par pan. (se reporter au DTU en vigueur).

Deux phénomènes peuvent se manifester si les caissons ou porches ne sont pas ventilés correctement:

Dans le premier cas, de l'humidité peut apparaître à l'intérieur des avant-toits et créer ainsi des moisissures qui peuvent à terme engendrer de fortes dégradations sur l'avant-toit ou la charpente du bâtiment.

Pour le deuxième cas, il s'agit d'un phénomène de Pression - Dépression: Lorsque le vent souffle à des vitesses importantes, la pression à l'intérieur des caissons ou des porches n'est pas la même qu'à l'extérieur, il faut donc atténuer la différence de pression à l'aide de grille de ventilation pour ne pas que les lames de lambris soient arrachés.

D'une façon générale, il est difficile de calculer le nombre de grilles de ventilation nécessaire pour notre système d'avant toit. Chaque cas étant particulier, la quantité est différente en fonction de la configuration. Il faut prendre en considération les paramètres dimensionnels, de situation et de choix des matériaux.

Dans tous les cas, il est indispensable de les placer de telle sorte que l'air puisse circuler et que les contraintes de pression et dépression exercées sur les lambris soient réduites.

**SUGGESTION** : On peut penser que deux grilles ou profils de ventilation peuvent être installés par tranche de 2,5m<sup>2</sup> d'avant-toit.

**ATTENTION** : Pour les lambris de couleur noire et anthracite, dans le cas d'un avant toit sans gouttière, ou avec un chéneau zinc ou d'un petit débord, prévoir **OBLIGATOIREMENT** des grilles ou profils de ventilation.

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

Retrouvez en bas de page les consignes de pose détaillées et préconisations de notre partenaire fabricant pour la mise en oeuvre des profiles et accessoires d'avant-toit

---