FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Codes produits :

Référence O791RJBCLI
EAN13 : -
CUP : -

Description brève du produit :

Notre Système REGLO® permet une pose rapide & simplifiée des règles à béton PVC (joints de dilatation).

Il se compose de ce **clip PVC** réglable et du support de base (vendu séparément).

Ce clip fabriqué en PVC recyclé vous permet de régler avec précision la hauteur finale de la règle.

Il peut servir également à relier nos règles à béton entre elles.

Galerie de produits :

Description du produit :

Système REGLO®: pour une pose simplifiée & précise des règles béton PVC:

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Développé en partenariat avec les plus grandes entreprises de Travaux Publiques, le Système **REGLO®** a été conçu pour vous simplifier la pose des règles à Béton ou joints de fractionnement PVC dans le cadre de la création d'une dalle ou tout élément de sol béton (terrasse, chemin, etc...)

REGLO® est uniquement prévu pour s'adapter aux règles PVC vendues sur ce site (règle de 40mm ou 80mm), la coupe et les mensurations particulière des profiles de règle ayant été spécifiquement conçues et extrudées pour permettre le clipsage parfait et le maintient de l'ensemble.

REGLO® est composé de deux éléments principaux que vous pouvez, suivant vos besoins, commander ensemble sous forme de **KIT REGLO®,** ou séparément**:**

1) le CLIP de FIXATION réglable se fixe sur la base de la règle (le même clip s'utilise aussi bien avec la règle Hauteur 40mm que celle Hauteur 80mm).

Le clip est équipé d'un bouchon fileté qui, en le dévissant, vous permettra de régler avec précision la hauteur finale de l'ensemble (1mm par 1/2 tour).

L'emplacement de réserve centrale du Bouchon fileté vous permettra d'introduire et maintenir une petite longueur de Fer à béton de 12mm normalement disponible sur votre chantier, qui assurera la jonction avec le SUPPORT de BASE équipé de la même réserve crantée.

2) le SUPPORT de BASE du Système REGLO® offre une assise et une stabilité parfaite de l'ensemble du fait de son diamètre de socle fixé à Ø100mm.

Des trous de perforation ont été aménagés pour favoriser l'accroche et 4 encoches ont été prédécoupées pour réaliser un alignement au cordeau.

REGLO® propose également, en accessoire optionnel, une **REHAUSSE PVC** 12mm amovible permettant, une fois celle ci déclipsée en fin de tirage, de noyer les joints de fractionnement dans le béton. Les finitions, notamment en béton désactivé ou estampé décoratifs, seront ainsi d'un rendu parfait. La rehausse peut bien sur également être conservée afin de générer un rendu final en liseré blanc.

®

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Rappel: système compatible uniquement avec les règles bétons vendues sur notre site internet :

-Règle à béton hauteur 40mm longueur de 3ml

-Règle à béton hauteur 40mm longueur de 1ml

-Règle à béton hauteur 80mm longueur de 5ml

-Règle à béton hauteur 80mm longueur de 2.5ml

-Règle à béton hauteur 80mm longueur de 1ml

Le système REGLO® :