

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Grattoir Manuel 2 lames acier de 62mm



Codes produits :

Référence G739GRA010R

EAN13 : -

CUP : -

### Description brève du produit :

Racleur manuel a manche composite possédant 2 lames affutées repositionnables de 62mm de large.

Permet de racler ou gratter efficacement les surfaces pour les rendre nettes avant usage, assemblage ou traitement.

Usage pour le bois avant décoration, pour le grattage des tubes avant assemblage, etc...

Lame acier à haute teneur en carbone.

### Galerie de produits :



### Description du produit :

- Permet de racler efficacement les surfaces pour les rendre nettes avant usage ou traitement
- Permet de gratter parfaitement le bois avant peinture, décoration ou application de vernis
- Permet de préparer les tubes et raccords avant assemblage, soudage ou collage.
- Idéal pour une utilisation avec décapant de peinture sur cadres de portes, plinthes et autres

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

surfaces planes

- Nettoyer à l'eau tiède, sécher avant de le ranger.
- Manche composite antidérapant et extrêmement résistant

### PRINCIPE D'UTILISATION POUR RACCORDS ELECTROSSOUDABLES:

1. Nettoyer la zone à racler (sable, terre, graisse, peinture...)
2. Marquer la zone à gratter à l'aide d'un marqueur PE comme préconisé dans les instructions de mise en œuvre des raccords électrosoudables. Utiliser le racleur manuel
3. Placer la lame à la limite du marquage en inclinant l'outil de 45° par rapport au tube (voir photo). Maintenir cette position pendant la manipulation de l'outil.
4. Appuyer sur la portée plate de l'outil et racler la surface du tube de manière à retirer un copeau homogène, continu et d'épaisseur égale. Utiliser les deux mains si nécessaires. Reproduire ce mouvement tout autour du tube.
5. La lame carrée présente 2 côtés affûtés.
6. Le raclage peut être considéré comme satisfaisant si :
  - . La surface grattée est homogène et continue c'est-à-dire qu'il ne subsiste aucune zone non grattée,
  - . L'épaisseur retirée est égale sur toute la surface : veiller à bien retirer un copeau et non à égratigner le tube,
  - . Le faciès de surface est toujours circulaire : attention à ne pas créer de facettes autour du tube qui sont préjudiciables à la soudure.

Il est possible de gratter les extrémités des pièces de forme à embouts mâles.

---