

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Filtre à Tamis INOX + porte filtre pour Regard d'infiltration



**Codes produits :**

Référence S432MEAPUR

EAN13 : -

CUP : -

### **Description brève du produit :**

Kit de filtration de circuits de récupération d'eau dans les avaloirs et regards qui comprends un filtre à Tamis tout inox amovible (pour entretien) et son porte filtre thermoformé avec loquet de fermeture.

Utilisable pour toute filtration des matières en suspension présentes dans les réseaux d'assainissement ou récupération d'eau dans les avaloirs et regards en béton ou autres supports planes

### **Galerie de produits :**



### **Description du produit :**

Imaginé et développé à l'origine par l'association Adopta (59500 Douai) qui lui donna son nom (on dit couramment "Filtre Adopta" ou Filtre "type" Adopta), ce kit est, à la base, conçu pour la filtration des eaux de ruissellement des voiries dans les bouches d'injection avant évacuation dans les réservoirs, afin de filtrer les matières en suspension avant évacuation ou drainage.

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Par extension, le Filtre MEAPURE peut être utilisé pour la filtration des matières en suspension dans tout avaloir, bouche et regards en béton, béton polymère, brique et tout autre support plane pour la filtration des matières en suspension présentes dans les réseaux d'assainissement ou récupération d'eau de pluie en amont des bassins de rétention finaux, cuves ou puits.

Cet ensemble Fabriqué par notre partenaire MEA comprends:

- Un porte filtre en matière plastique:

Matière synthétique inaltérable thermoformée

Equipé d'un joint d'étanchéité compribande sur la surface en contact qui permettra l'étanchéité par contact lors de la filtration contre la paroi dur regard.

Egalement équipé d'un loquet inox de fermeture pour bloquer le filtre une fois celui ci inséré dans son compartiment.

Ce porte filtre doit se fixer contre la surface plane du regard.

il est réserve une inclinaison légère à l'ensemble permettant à la fois une rétention optimale des matières en évitant au maximum l'obstruction tout en permettant un accès facilité pour la maintenance et la perception du filtre lors des entretiens.

- Un filtre en Inox amovible avec Tamis à maille inox et poignée de prise.

Le filtre en acier inoxydable est conçu pour résister sans problème à de nombreuses années et être facilement retiré lors des séances d'entretien nécessaires.

Cadre en acier épais (poids total 2.9kg). Poignée de tirage. Tamis fin calculé pour passage des eaux sans obstruction.

Capacité hydraulique 6-15 l/s, soit une surface active reprise de 250m<sup>2</sup> max pour une pluie décennale.

Pour une efficacité optimale en bouche d'injection, prévoir une décantation de 240 litres dans le regard.

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

---