FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Codes produits :

Référence O799RES280
EAN13 : -
CUP : -

Description brève du produit :

Cartouche de résine Spécial béton très facile à mettre en œuvre et à séchage rapide, permettant notamment la fixation par scellement de visseries, tiges filetés, fer à béton ou tout élément métallique dans le béton.

Utilisé par exemple œuvre pour la fixation de gardes corps, d'échafaudages ou de sabots de charpente.

Cartouche de 300ml avec Buse mélangeuse.

Galerie de produits :

Description du produit :

XPRO 300ml: Résine vinylester sans styrène:

Utilisation :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

- Scellement de tige filetée M8 à M30 acier électrozingué et inox A4-70

- Scellement de barres d'armatures de renfort Ø8 à 32mm

- Reprise de fer à béton Ø8 à Ø25mm.

- Reprise de fers à béton

- Fixation de garde-corps, d'échafaudages

- Fixation de poutres métalliques, ponts roulants

- Fixation de solives, sabots de charpente, équerre de bardage...

Mise en Oeuvre:

Avantages :

- Très haute résistance mécanique, y compris dans les milieux agressifs

- Tenue au feu (F180)

- Installation possible dans trous immergés (M8 à M16 et Ø8 à Ø16)

- Utilisation possible sous action sismique (performance catégorie C1) pour scellement de tiges filetées (>M12) et d'armatures de renfort (>Ø12)

- Très faible odeur

- Utilisation en plage de températures :

- De -40°C à +80°C pour reprise de fer à béton
- De -40°C à +120°C pour tige filetée

- Peut être également mis en oeuvre dans les matériaux suivant (hors ATE) : maçonnerie pleine, maçonnerie creuse, asphalte, bitume, pierre naturelle de forte densité.