

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Résine D'étanchéité des raccords filetés

Permabond
Engineering Adhesives



75ml

Codes produits :

Référence OO99MH5275

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Permabond® MH052 est une résine spéciale d'étanchéité des raccords filetés notamment homologuée pour des étanchéités aux gaz et pour des pressions allant jusqu'à 26 bar.

Etanchéité de raccord indémontable, eau potable, gaz et oxygène.

Sa résistance chimique lui permet de résister à un contact avec des produits comme l'eau, les huiles, les hydrocarbures.

Galerie de produits :



Description du produit :

Permabond® MH052 est une résine anaérobie de viscosité élevée, développée pour réaliser l'étanchéité de raccords filetés.

Elle est homologuée pour des étanchéités aux gaz, pour des pressions allant jusqu'à 26 bar, mais également pour l'oxygène gazeux (pression maximale de 10 bar et température jusqu'à 60°C).

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

Sa résistance chimique lui permet de résister à un contact avec des produits comme l'eau, les huiles, les hydrocarbures.

Excellente résistance chimique

Ne sèche pas, ne se décompose pas

Étanchéités allant jusqu'à la limite de l'éclatement de la conduite

Pas de particules volante susceptible de boucher les valves

Homologuée pour l'utilisation avec l'oxygène gazeux Approuvé par la WRAS, DVGW et BAM

Viscosité 50 000

Résistance cisaillement 20 MPa

Couple de rupture 4 Nm

Temps de manipulation 15-35 minutes

Température : -55 à 150°C

Couleur Jaune
