

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Tuyère escamotable Hauteur 10cm

RAIN BIRD

Codes produits :

Référence A1APTU184G

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Tuyère d'arrosage à levée moyenne, escamotable, très haute performance et fiabilité, conçue pour les espaces verts de petite dimensions, plate bandes de fleurs et arbustes.

La tuyère 10 cm est le porteur de buse à hauteur classique utilisé dans la plupart des cas pour les arrosages de petites et moyennes distances. D'autres modèles (hauteur 5cm, hauteur 30cm) sont disponibles pour des configurations ou contournements d'obstacles particuliers.

La tuyère est vendue ici sans buse spécifique (à choisir dans nos références compatibles en fonction des distances et surfaces à arroser)

Principe: la tuyère escamotable se lève avec la pression de l'eau t s'abaisse à l'arrêt.

Munie de la buse adéquat, elle permet un arrosage en pluie dense.

Sortie basse Femelle 1/2"

Galerie de produits :

**FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:**



Description du produit :

Caractéristiques de la tuyère:

- Conçues pour une utilisation avec toutes les buses de tuyères en plastique Rain Bird
- Hauteur de soulèvement environ 10cm
- Pièces mises au point pour résister à la corrosion lors d'utilisation avec de l'eau recyclée traitée contenant du chlore et d'autres produits chimiques.
- Le ressort solide en acier inoxydable assure la rétractation fiable de la tige et résiste à la corrosion.
- Le mécanisme à cliquet permet un alignement facile du secteur des buses sans outil. Il résiste aux produits chimiques dans l'eau recyclée et prévient le défaut d'alignement du secteur dans le temps.
- Le bouchon de purge Pop-Top™ 1800 pré-installé empêche l'intrusion de débris après la purge et facilite l'installation de la buse.
- Construites en plastique résistant aux UV et dotées de pièces en acier inoxydable résistant à la corrosion, qui garantissent une longue durée de vie du produit.
- Tous les composants peuvent être retirés par le dessus sans outil spécial pour permettre un rinçage et un entretien rapides et faciles de la tuyère.
- Garantie fabricant de cinq ans.

Dimentions générales (fermée)

hauteur du corps 15,2 cm, hauteur de soulèvement 10,2 cm

Diamètre partie haute (visible à raz de gazon): 57mm

Diamètre du corps enterré: 38mm

Débit : 0 à 0,6 bar ou plus ; 0,02 m³/h (0,36 l/min) autrement Espacement : 0,8 à 7,3m*
Pression : 1,0 à 4,8 bar