

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



**Boîtier Radio TBOSII pour
programmeur TBOS**
RAIN BIRD



Codes produits :

Référence A5P9PRTBR1

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Petit Boîtier individuel à connecter au programmeur pour une connexion radio à la console TBOS jusqu'à 200m (valeur indicative non contractuelle)

Entièrement rétro compatible avec tous les modèles TBOS Rainbird depuis 1999.

Protection contre le vandalisme.

Galerie de produits :



Description du produit :

Découvrez toutes les possibilités du Programmeur Sécurisé T-BOS et ses accessoires:

Simple d'utilisation, intuitif le nouveau programmeur à pile Bluetooth TBOS-BT de RAIN BIRD conviendra aussi bien aux novices qu'aux professionnels aguerris.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Entièrement étanche et autonome, positionné directement dans un regard de visite, il vous permettra d'assurer un arrosage automatique programmé depuis n'importe quel endroit dépourvu de courant.

Boîtier Ultra résistant: une fois installé dans un regard d'arrosage l'absence de console de programmation sur place évite tout vandalisme ou modification du programme par des tiers. (Idéal pour les lieux publiques)

Une programmation sécurisée pilotée en mode Infrarouge, radio ou à distance grâce à la Console T-BOS:

Idéal Pour la gestion sécurisée d'espaces complexes et professionnels, la console permet d'assurer simplement la gestion d'arrosages automatiques des espaces verts urbains en l'absence d'alimentation (fonctionnement autonome à pile).

Parfait pour les aménagements publiques, parcs et jardins, aménagements routiers & autoroutiers.

La Console propose un système 3 en 1: transmission infrarouge, radio, à distance.

Contrôle illimité du nombre de programmeurs

Identification nominative du pilote et des programmeurs.

Simple à programmer: Interface intuitive avec menu déroulant multilingue sur l'écran d'accueil.

Clavier de la console à 7 touches résistant à l'eau.

Cordon de connexion optique amovible

Antenne radio interne.

1-Programmation par liaison optique:

Branchement direct de la console sur le programmeur.

Fonctions possible améliorées et nouvelles (test des vannes, ajustement saisonnier par mois/programme, cycles de programmation, revue/vérification/effacement de programme, sauvegarde automatique ou manuelle, options d'arrosage manuel très complètes)

Pilotage sécurisé et individuel de chaque programmeur/

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Menu Standard automatiquement affiché

Programmes stockés dans le module TBOS II

Marquage radio (ID radio intégré)

Pas de réseau

Processus d'authentification pour une sécurité des données enregistrées renforcées.

2-Programmation par liaison Radio:

Communication à distance sécurisée à l'aide de l'adaptateur radio à brancher sur le programmeur.

Fonctions possible améliorées et nouvelles (test des vannes, ajustement saisonnier par mois/programme, cycles de programmation, revue/vérification/effacement de programme, sauvegarde automatique ou manuelle, options d'arrosage manuel très complètes)

Menu Standard automatiquement affiché

Programmes stockés dans le module TBOS II

Pas de marquage radio

Pas de réseau

Processus d'authentification pour une sécurité des données enregistrées renforcées.

3-Liaison Radio à plus longue distance avec boîtier relais en option (nous consulter):

Communication à distance sécurisée à l'aide d'un adaptateur radio (vendu séparément) à brancher sur le programmeur.

Une programmation Bluetooth sécurisée:

Programmez votre module TBOS-BT depuis l'appli gratuite et sécurisée (protection par mot de passe) Rain Bird sur votre smartphone (iOS ou Android) et transmettez les données au programmeur via Bluetooth.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Aucune perte du programme d'arrosage après un remplacement de la pile.

3 programmes possibles A / B / C

La programmation se fait de façon très intuitive et très rapide en trois étapes: durée d'arrosage, heure de départ, jours d'arrosage.

Longueur maximale du câble entre le programmateur et l'électrovanne: 30 m pour un câble de 1,5 mm² et 10 mètres pour le 0,8mm²

protection IP68 (totalement protégé contre les poussières et submersible).

Compatible avec la sonde de pluie (interruption du programme lorsqu'il pleut)

SPECIFICATIONS DE PROGRAMMATION

- La programmation basique comprend 3 programmes indépendants A, B et C, avec chacun 8 heures de démarrage par jour.
 - Cinq modes de cycle (cycle hebdomadaire personnalisé, pair, impair, impair-sans 31, cyclique) sélectionnables par programme pour une flexibilité et une conformité aux restrictions d'eau optimales.
 - Le fonctionnement indépendant des stations permet des heures de démarrages consécutives (avec un processus de report séquentiel en cas de chevauchement)
 - Les stations peuvent être attribuées à plusieurs programmes avec différentes durées de cycle d'arrosage.
 - La durée d'un cycle va de 1 minute à 12 heures par incréments de 1 minute.
 - Suspension de l'arrosage en cas de pluie de 1 à 14 jours
 - Ajustement saisonnier de l'apport d'eau par mois (cumulé) et par programme; 0 % à 300 % (incrément de 1 %)
 - La vanne maîtresse et la sonde de pluie peuvent être assignées individuellement à chaque station (uniquement sur les programmateurs 2, 4 et 6 stations).
 - Possibilité d'enregistrer un programme de sauvegarde TBOS dans le programmateur et de le restaurer ultérieurement (manuellement ou automatiquement).
-

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

- Si vous souhaitez que nos équipes techniques vous accompagnent dans la conception de votre projet d'arrosage automatique ou vous établissent un devis complet de votre future installation, vous pouvez nous envoyer votre demande en joignant éventuellement un plan d'implantation en cliquant sur le lien suivant [CONTACT](#).
-