

# **Bardage PVC Chêne Grisé**



Lame PREMIUM
Longueur 4 mètres
Hauteur utile 166 mm

## **Codes produits:**

Référence BG11ISOF02

EAN13 : -CUP : -

## Description brève du produit :

Notre Bardage en PVC cellulaire coextrudé se dévoile aujourd'hui dans sa gamme **PREMIUM.** 

Ce produit **fabriqué en FRANCE** par notre partenaire est un parfait revêtement pour l'habillage et la protection extérieure durable de tout type de bâtiment individuel ou collectif, pour le neuf et la rénovation.

Revêtu d'un film décoratif Très Haut de gamme, résistant aux UV et garanti 10 ans il propose ici un décor imitation Bois "Chêne Grisé" apportant une authenticité et un caché indéniables à votre façade, sans les inconvénients de l'entretien.

Large gamme de profilés d'entourage et de finition coordonnés


Etanche contre les intempéries.

Mise en œuvre facile

Imputrescible et sans entretien lourd.

Prix Pièce: Lame de 4 mètres x 166mm (hauteur utile) soit 0,664m2

#### Galerie de produits :



#### **Description du produit:**

#### Fini les retouches de peinture, les fissures et l'entretien perpétuel!

Fabriqué en **France** par notre partenaire depuis plus de **15 ans**, notre bardage, produit à partir de matières premières entièrement **recyclables** de haute qualité, a largement fait ses preuves au fil des années, des chantiers posés et vous promet sérénité, esthétique et isolation sur le long terme.

La conception avant-gardiste de ces profils vous permet une pose aussi bien à l'horizontal qu'à la verticale, que ce soit pour des chantiers neufs ou de réhabilitation.

Aucun entretien: ne nécessite qu'un lavage à l'eau claire!

**100% recyclable,** parfaitement adapté à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, il supprime toute utilisation de peintures ou produits de traitement chimique des façades, ce qui en fait une excellente **solution technique ECOLOGIQUE.** 

Gamme de Clin de Bardage PVC: 2 gammes pour une esthétique adaptée à toutes les situations:

Notre nouvelle gamme **Prémium** en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui **4 coloris** dégradés en imitation bois plus vrais que nature et **2 coloris** unis dont 1 en **effet métal**.

Notre gamme de **bardage Classique structuré** est désormais disponible en **6** structure veinée imitation **bois** et 1 coloris ambre (crème) en aspect structuré imitation **crépi**.

## Une pose Ultra simple!

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

Epaisseur du coextrudé 6 mm.

Epaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Un produit de qualité pour une durabilité maximum:

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

Ce bardage est couvert par une garantie décennale.

les lames **PREMIUM**, se posent en ELEGIE, laissant un aspect clin avec joint intermédiaire en façade.

## Pour calculer rapidement vos surfaces:

Pour nos lames de 4 mètres hauteur utile 166mm = 0,664m2

Conseils de Pose et Accessoires:

Placez contre le mur à la verticale et sur toute la hauteur du chantier des liteaux de bois pour la fixation. Espacement maximum tous les 600mm

En pose horizontale la première lame se fixe sur un profil de Départ Bas

On fixe ensuite sur les côtés, le pignon, les tours de portes et fenêtres, etc... les profiles de **Fond Commun**.

Ces profiles de FOND COMMUN constituent la partie femelle qui réceptionnera, à la fin du chantier, les **Couvercles** ou les **Angles** de finition qui viendront se clipser dessus par simple pression.

Ces Couvercles une foi posés, recouvrent l'extrémité des lames à l'arête du mur, vous permettant de masquer les défauts de coupe (longueurs inégales, arrêtes endommagées, etc...) et de laisser du jeu de dilatation.

Les **lames de bardage** se posent tout simplement à l'avancement.

En partie basse elles s'emboîtent sur la lame précédente

En partie haute elles haute se fixent à l'aide d'une visse sur le liteau de bois.

Jonction invisible par système d'agrafes dissimulées

La jonction par aboutage est ici rendue possible par notre système d'agrafes PVC breveté qui permet la fixation bout à bout de 2 planches de bardage en deux points de fixation.

Nos planches de bardage en PVC Cellulaire sont Pré-percées d'usine aux extrémités, à la fois en partie haute au niveau de la rainure de perçage et à l'intérieur de l'ergot de fixation arrière.

Une fois clipsées dans les perçages, les agrafes maintiennent les planches naturellement bord à bord une fois celles ci posées.

En cas d'utilisation de chutes de planches non percées, vous pouvez pré percer très simplement vous même afin de fixer les agrafes et ainsi adapter le système.

L'agrafe diminue la dilatation de l'aboutage des lames. Un écart au niveau de l'aboutage

est toujours possible selon la région, l'exposition et la température du site où le bardage est posé. Afin d'éviter d'apercevoir le blanc de la tranche de la planche, nous recommandons l'utilisation du Feutre de retouche de couleur coordonnée (disponible sur notre site).

Une **protection anti rongeur** (grille alu brut en "L") optionnelle peut être fixée en premier lieux à raz du sol sur les liteaux et derrière le départ bas.

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur, suivant les normes en vigueur. Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter pour une étude complète.

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.

**Choisissez votre Décor:**